

Maximale Sicherheit

Komplett entkoppelte Putzanschlüsse ohne Klebeverbindung



Anputzleiste 3D Safe

Schlagregendichte 3D-WDVS-Anputzleiste

Besonders geeignet bei Fenster und Türen bei denen mit größeren Ausgleichsbewegungen gerechnet werden muss.

- Anwendbar auf klein- und großflächigen Bauteilen aus Kunststoff, Holz oder Aluminium, als auch auf metallischen oder folierten Fenstern mit einem HBW < 20 oder Fenstern mit nicht klebe- u. tragfähiger Altbeschichtung
- **Dauerhafte Schlagregendichtigkeit** durch drückende Abdichtung über das PUR-Dichtband direkt am Bauteil (bis 600 Pa)
- Farbton: Weiß oder anthrazit (für dunkle Putze oder Fenster)
- Fixierband zur einfachen Montage

Keine Klebprobe erforderlich!

Es entsteht eine komplett entkoppelte Lösung zwischen Putzsystem und Rahmenkonstruktion:

- Sehr große 3D-Bewegungsaufnahme – für Fugen von 3-9 mm
- Für Fenster- u. Türöffnungen ≤ 15 m² (oder Kantenlänge ≤ 5 lfm)
- Putzdicke bis ca. 6 mm
- Für Dämmstoffdicken bis 300 mm
- Geprüft durch unabhängige Institutionen

Artikel-Nr.: 617420 weiß

Artikel-Nr.: 617430 anthrazit

Länge: 2,6 m



Weiterführende Informationen