

Fensterbanksystem ProSafe

Das innovative Fensterbankdichtsystem für WDVS, Holzbau und Mauerwerk inklusive 2. Dichtungsebene



Dauerhaft dichte und gedämmte Fensterbankanschlüsse

Das Problem:

Funktionalität und Haltbarkeit von WDV-Systemen werden erheblich durch den dauerhaften, schlagregendichten Anschluss der Fensterbänke bestimmt. Ein nicht korrekter Einbau kann zu Undichtigkeit und Wassereintritt und somit zu großen Schäden im Fensterbereich führen.

Die Lösung:

hawo Fensterbanksystem ProSafe

Mit dem hawo Fensterbanksystem ProSafe kennt Fensterbankdesign und Materialwahl keine Grenzen.

Weitere unschlagbare Vorteile:

- Ausführung einer schlagregendichten Wärmedämmung und 2. Dichtebene unter der Fensterbank
- Ermöglicht den Einbau der Fensterbank nach der Fertigstellung des Oberputzes
- Optimale Bewegungsaufnahme für die thermische Längenänderung der schlagregendichten Fensterbank (1. Dichtebene)
- Fensterbankkeil ProSafe (XPS, MW oder PET) für wärmedämmende 2. Dichtungsebene gewährleistet Mindestgefälle
- Komplet geschlossenes, winddichtes Dämmsystem rund ums Fenster
- Fensterbänke können bei Bedarf problemlos ausgewechselt werden

