

Füllschaum B1

B1 - schwer
entflammbar

Geringe
Nachexpansion



Schnelle
Durchhärtung

★★★★★
Premium-Qualität

Produktbeschreibung: Feuchtigkeithärtender 1-komponentiger Polyurethanhartschaum zum Ausschäumen von Hohlräumen und Fugen (bis 5 mm) in WDV-Systemen.

Der Füllschaum kann weiterhin zum Ausschäumen von Hohlräumen wie z.B. Mauerdurchbrüchen, Rohrdurchführungen, Rollladenkästen, Dachausbauten, Türzargen, sowie zur Montage von Fensterbänken und Fenster- bzw. Türrahmen und zum Dämmen und Isolieren im Kühlwagen- und Kühlraumbau verwendet werden.

Anwendung:

- Ausschäumen von Hohlräumen u. Fugen bis 5 mm in Wärmedämm-Verbundsystemen
- Zum Füllen von Hohlräumen wie z.B. Mauerwerkdurchbrüchen, Rohrdurchführungen, Rollladenkästen, Dachausbauten usw.
- Montage und Ausschäumen von Fenster- und Türrahmen sowie Fensterbänken
- Dämmen und Isolieren im Kühlwagen- und Kühlraumbau

Eigenschaften:

- Schwer entflammbar B1
- Das Treibgas ist für die Ozonschicht unschädlich
- Lösemittelfrei
- Formstabil, kein Volumenschwund und nur geringe Nachdehnung nach der Aushärtung
- Schnelle Durchhärtung
- Haftet auf fast allen Untergründen (außer PE, PP, PTFE und Silicone)
- Beständig gegen eine Vielzahl von Farben und Lösemitteln
- Wasserfest (nicht wasserdicht)
- Verhindert Schall- und Wärmebrücken
- Alterungsbeständig, unverrottbar (nicht UV-beständig)
- Nach Aushärtung überputz- u. überstreichbar
- Mit der Dosierpistole exakt und sparsam zu dosieren

