

Extra leicht & ergiebig

Für die Hand- und Maschinenverarbeitung

Superfein für opti-
males Anarbeiten

Für die mühelose
Verarbeitung



Hohe Haft- &
Standfestigkeit

Beeinflusst das
Raumklima positiv

Gipsleicht-Trockenmörtel für einlagige, geglättete Innenputze auf allen geeigneten, bauüblichen Untergründen.

hawo Haftputzgips L ist ein werkseitig vorgemischter Gipsleicht-Putztrockenmörtel mit Haftzusätzen nach DIN EN 13279-1 für den manuellen oder maschinellen Verputz im Innenbereich.

- Zur Herstellung geglätteter, abgezogener oder frei strukturierter Oberflächen an Wand- und Deckenflächen.
- Als einlagiger Putz auf allen üblichen Mauerwerksarten, Beton, sowie tragfähigen Putzuntergründen.
- Zum rationellen Glätten strukturierter Oberflächen.
- Superfein für optimales Anarbeiten (ab 0,1mm)

- Hohe Haft- und Standfestigkeit
- Extra leicht, sehr ergiebig
- Geschmeidige Konsistenz für mühelose Verarbeitung

Putzdicke: 5 bis 50 mm
Verarbeitungszeit: ca. 120 Minuten
Verbrauch: ca. 0,80 kg/m²/mm
ca. 3,6m² pro Sack

Artikel-Nr.: 659433

