hawo®
Lösungen für Profis

Der Tiefenhärter

Acryl-Hydrosol

hohes Eindringvermögen

innen und aussen

Film zum Vergleichstest

lösemittelfrei

haftvermittelnd

Bindemittelbasis: 100 % Reinacrylat, ultradispers.
Eigenschaften: Lösemittelfreie Spezial-Grundierung mit hervorragender Verfestigung von kreidenden und sandenden Untergründen. hawo Tiefgrund W ist kapillargängig, hat ein großes Eindringvermögen und verankert sich unlösbar im Untergrund.
Folgebeschichtungen haften fest auf den grundierten Flächen. Beton ist oft grob porös und saugt stark. hawo Tiefgrund W vermindert dies und gleicht die Saugkraft aus. Die unterschiedliche Saugfähigkeit von Gipskartonplatten und Spachtelstellen wird egalisiert.

Anwendungsbereich: Spezial-Grundiermittel für egalisierende Grundanstriche vor nachfolgenden Anstrichen und Beschichtungen innen und außen, auf Gipsputz, Gipskarton-, Gipsbauplatten, auf saugenden, grobporösen, leicht sandenden Putzen und Betonflächen sowie Kalksandstein-Mauerwerk.

Da lösemittelfrei und geruchsarm eingestellt, in Räumen mit unzureichender Belüftung, in Lager- und Produktionsräumen der Lebensmittelindustrie sowie in Räumen ohne explosionsgeschützte Installationen einsetzbar. hawo Tiefgrund W wird auch zum Verdünnen von hawo Quarzgrund, Creativ Streichputz, zur Erhöhung der Offenzeit von hawo Reibe- und Edelputzen verwendet.

Verbrauch:
ca. 100 - 200 ml/m² pro Anstrich

Zum TM

Sie können Ihre Einwilligungen, zur Nutzung und Übermittlung Ihrer Daten für Zwecke der Werbung und Markt- und Meinungsforschung, jederzeit ganz oder teilweise widerrufen, etwa durch ein Schreiben an:
hawo GmbH - Hunsrückstraße 11 - 64646 Heppenheim, per E-Mail an info@hawo-farben.de oder telefonisch unter +49 6252 969-0.