

Naturwachs

Überzug für Kalkputze

- wasser- und schmutzabweisend
- waschbeständig
- seidenglänzend



Produktbeschreibung:

Lösemittelfreier, seidenglänzender Überzug im Innenbereich auf Basis natürlicher Wachse.

Anwendung:

Schmutz- und wasserabweisender Überzug auf allen Arten von hawo Sumpfkalk-Putzen. Ebenso geeignet zur Veredelung von Spachteltechniken und Farben. Verleiht den Oberflächen einen seidigen Glanz.

Eigenschaften:

- schmutz- und wasserabweisend
- weichmacher- und lösemittelfrei
- farbtontiefend
- polierbar
- diffusionsoffen
- farblos

Zusammensetzung:

Wasser, Karnaubawachs, Bergamottöl, Lavendel, Methylcellulose, Fruchtsäureester, Konservierungsmittel

Gebindegröße:

1 kg Eimer

Verbrauch:

ca. 0,40 kg/m²
Ergiebigkeit ca. 25 m²/kg

Untergründe:

Geeignet sind Farb- und Putzoberflächen im Innenbereich. Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 beachten.

Verarbeitung:

Naturwachs gründlich aufrühren. Möglichst dünn mit Kelle, Pinsel oder Lappen auftragen und verteilen. Soll das Wachs mit dem Pinsel aufgetragen werden, kann es mit ca. 15% sauberem Wasser verdünnt werden. Um ein gleichmäßiges Erscheinungsbild zu erhalten, sollte das Naturwachs dünn, aber mindestens zwei Mal aufgetragen werden. Eine leicht seidenglanzende Wirkung stellt sich beim Trocknen von selber ein, nach dem zweiten Auftrag kann mit einem weichen Baumwolltuch nachpoliert werden, dadurch erhöht sich der Glanzgrad.

Vor der Verarbeitung eine Probefläche anlegen.

Bitte beachten: Naturwachs kann nicht im ständigen Nassbereich eingesetzt werden, z.B. direkt in der Dusche.

Abtönen:

Naturwachs kann bis ca. 7,5% Farbpigment zugesetzt werden. Die Pigmente vor der Zugabe in Wasser einsumpfen. Naturwachs erhält dadurch eine lasierende Wirkung.

Werkzeugreinigung:

Nach Gebrauch mit Wasser.

Lagerung:

Kühl, jedoch frostfrei. Angebrochene Gebinde gut verschlossen halten

Entsorgung:

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste können als Abfälle von Farben auf Wasserbasis, eingetrocknete Materialreste als ausgehärtete Farben oder als Hausmüll entsorgt werden.

Bitte beachten:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser ausspülen. Nicht in Gewässer gelangen lassen.

Enthält 2-Methyl-2H-Isotiazol-3= N , 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-ON
Kann allergische Reaktion hervorrufen.

EU-VOC-Grenzwert: Kategorie A/a Wb 30 g/l (2010)
Das Produkt enthält max.1 g/l VOC.

GISCODE: GE10

Die vorstehenden Angaben wurden fachgerecht zusammengestellt und sollen den Verarbeiter beraten, informieren und unterstützen. Unsere Empfehlungen gelten wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsgebiete, auf die wir keinen Einfluss haben, und der Verschiedenheit der Untergründe nur allgemein. Eine Rechtsverbindlichkeit ist daher ausgeschlossen.
Dieses Techn. Merkblatt Nr. 590 verliert bei einer Neuauflage seine Gültigkeit.